



## 6 系列指针式模拟电表

### 1 主要功能及特点

- ◇ 6L(C)2 系列仪表是由测量线路、测量机构、指示装置构成，采用磁电系内磁式结构
- ◇ 阻燃型外壳，及印刷刻度盘和透明玻璃盖，整体美观大方，视域开阔
- ◇ 底座可选装安全接线保护装置，满足不同客户需求

### 2 主要技术参数

产品名称	型号	测量范围	准确度等级
直流电压表	6C2-V	直接接入1V ~ 750V，经外附定值电阻接入450V ~ 450kV/1mA 或5mA	1.5 级
直流电流表	6C2-A	直接接入50 $\mu$ A ~ 20A，经外附分流器接入20A ~ 10kA/60mV 或75mV	1.5 级
交流电压表	6L2-V	直接接入15V ~ 600V，经电压互感器接入380V ~ 450kV/100V	1.5 级
交流电流表	6L2-A	直接接入0.5A ~ 50A，经电流互感器接入5A ~ 10kA/5A 或1A	1.5 级
频率表	6L2-Hz	45Hz ~ 55Hz、45Hz ~ 65Hz、55Hz ~ 65Hz，额定电压100V、220V、380V	1.0 级
功率表	6L2-W/var	100V、220V、380V、380V ~ 380kV/100V，5A、5A ~ 10kA/5A	2.5 级
功率因数表	6L2-cos $\Phi$	0.5 (超前) ~ 1 ~ 0.5 (滞后)，100V 5A、220V 5A、380V 5A	2.5 级

### 3 外形尺寸

单位：mm

产品型号	外形尺寸	开孔尺寸 (长×高)
6L2、6C2	80×80×70.5	77×77

备注：6L2-W/var 外形尺寸为：80×80×110.5。

6L2、6C2 外形尺寸图

