

99 系列指针式模拟电表



1 主要功能及特点

- ◇ 99T666 系列方形仪表为电磁系，采用排斥型结构。仪表由测量机构、指示装置构成，外壳采用阻燃型 ABS 工程塑料，安全的测量端子，高效的接线方式，且采用印刷刻度盘和透明玻璃盖，整体美观大方，视域开阔
- ◇ 99L666 系列频率表、有功功率表、无功功率表、功率因数表系整流式方形仪表，是由磁电系测量机构和测量电路两部分组成。外壳采用阻燃型 ABS 工程塑料，安全的测量端子，高效的接线方式，且采用印刷刻度盘和透明玻璃盖，整体美观大方，视域开阔

2 主要技术参数

产品名称	型号	测量范围	准确度等级
直流电压表	99C666-V	直接接入1V ~ 750V，经外附定值电阻接入450V ~ 450kV/1mA 或5mA	2.5 级
直流电流表	99C666-A	直接接入50 μ A ~ 20A，经外附分流器接入20A ~ 10kA/60mV 或75mV	2.5 级
交流电压表	99T666-V	直接接入15V ~ 600V，经电压互感器接入450V ~ 450kV/100V	2.5 级
交流电流表	99T666-A	直接接入1A ~ 20A，经电流互感器接入5A ~ 10kA/5A 或1A	2.5 级
频率表	99L666-Hz	45Hz ~ 55Hz、45Hz ~ 65Hz、55Hz ~ 65Hz，额定电压100V、220V、380V	1.0 级

3 外形尺寸

单位：mm

产品型号	外形尺寸	开孔尺寸(长×高)
99T666/99C666/99L666	48×48×67	45×45

99T(C/L)666(NP48) 系列外形尺寸图

